UWAGI:
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia rysunków warsztatowych, montażowych i zabezpieczających do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót i nie stanowi podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.
2. Niniejszy projekt wykonawczy architektury należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z warunkami w niej zawartymi.
3. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym dokumencie stanowiącym część dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany je wykonać a rozbieżności nie stanowią podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.
4. Projektant nie wyklucza możliwości wystąpienia infrastruktury technicznej nie naniesionej na mapie zasadniczej. W związku z powyższym należy zachować szczególna ostrożność przy robotach ziemnych i fundamentowych. Dodatkowo zaleca się wykonanie wstępnych sondażowych wykopów ręcznie w pobliżu infrastruktury technicznej.
5. Projekt wykonawczy architektury należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisem technicznym, a wszelkie brakujące informacje wymiarowe i ilościowe należy uzyskać z podkładów elektronicznych dokumentacji.
6. Wszelkie zmiany zaproponowane przez wykonawcę muszą posiadać pisemną akceptację projektanta.
7. Przedstawione w projekcie materiały i urządzenia traktowane są jako przykładowe i istnieje możliwość ich zamiany na inne o nieco gorszych parametrach technicznych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt prac zabezpieczających i naprawy wynikających z uszkodzeń istniejącej substancji budowlanej i infrastruktury technicznej.
9. Roboty należy prowadzić z zachowanie obwiązujących przepisów BHP mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, a tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia i umocnienia na koszt wykonawcy.
10. W przypadku zastosowania przez wykonawcę produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z projektantem, inspektorem nadzoru.
11. Za wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji bez wiedzy i zgody projektanta, pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca. Niezgodności te nie stanowią podstaw do roszczeń w stosunku do projektanta.
12. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy, zainstalowania i montażu wszystkich wskazanych w dokumentacji urządzeń.




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
0,01 biuro 14,70m²
0,02 przedsionek 3,70m²
0,03 toaleta 3,30m²
0,04 pomieszczenie socjalne 5,50m²
suma: 27,20m²
pojemnościowy podgrzewacz wody montaż gdzieś na wiś. okno +18Dn/h pod sufitem
ściana przylgowa
ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
projektowana rekultywacja trawnika oraz rabata z nasadzeniami
projektowana rekultywacja trawnika oraz rabata z nasadzeniami
chodnik płyty
WEJŚCIE
FURTA METALOWA, OTWIERANA NA ZEWNĄTRZ
OKNO PODWIESZONE
toaleta 3,30
przedsionek 3,70
socjał 5,50
biuro 14,70
+0,00=117,34m npm
-0,02
-0,12
-0,12
ZESTAWIENIE JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH
NR JEDN. | NR POM. | TYP JEDNOSTKI | Qch [kW] | GABARYTY [mm] | WAGA [kg] | POBÓR MOCY ZASILANIE EL. [kW] | EL. | UWAGI
JZ | – | RXSS35L | – | H=550; L=726; S=285; | 36 | – – – – | 230 V | DACH
JW | BIURO | FTXS35K | 2,8 | H=298; L=900; S=215; | 11 | 0,86 | 230 V | – – – – –
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
DZIAŁKA NR 1, AM-1
DZIAŁKA NR 2/2, AM-1
JEŻDZIA DLA SAMOCHODÓW
ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
zasilanie do drzewi kierunkowej
taśma LED 12V
lampa miskaś
lampa miskaś
lampa miskaś
PROJEKTOWANA REKULTYWACJA TRAWNIKA ORAZ RABATA Z NASADZENIAMI
podświetlenie Logotypu (LED)
zasilanie do drzewi kierunkowej
lampa miskaś
lampa miskaś
lampa miskaś