OZNACZENIA SZCZEGÓŁOWE:

(1) ISTNIEJĄCA ŚCIANA LUB STROP PORTIERNI DO POZOSTAWIENIA:
- PROJEKTOWANE POZOSTAWIENIE ISTNIEJACEJ ŚCIANY MUROWANEJ LUB STROPU,
- SKUCIE TYNKU I WYKONANIE NOWEGO TYNKU CEMENTOWO–WAPIENNEGO

(2) ISTNIEJĄCA ŚCIANA PORTIERNI DO ROZBIÓRKI:
- PROJEKTOWANA ROZBIÓRKA ISTNIEJACEJ ŚCIANY MUROWANEJ

(3) PROJEKTOWANA ŚCIANA SZKLANA NA PROFILACH ALUMINIOWYCH:
- MONTAŻ ŚCIANY SZKLANEJ NA PROFILACH ALUMINIOWYCH WRAZ Z OKNEM PODAWCZYM,
- SZCZEGÓŁY SYSTEMU WG RYSUNKU D001 PW

(4) PROJEKTOWANA WYCIERACZKA SYSTEMOWA:
- MONTAŻ WYCIERACZKI SYSTEMOWEJ IZLOWEJ O DUŻEJ ODPORNOSCI NA ŚCIERANIE,
- UŁOŻENIE NA CAŁEJ SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA BIUROWEGO,
- KOLOR ANTRACYT,
- NP. EMCO ATTACHE RE LUB RÓWNOWAŻNEJ

(5) PROJEKTOWANA ZABUDOWA MEBLOWA Z WYPOSAŻENIEM:
- DOSTAWA I MONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ WYKONANEJ Z PŁYTY POSTFORMINGOWEJ, FRONTY I COKOŁY Z PŁYT MDF,
- DWA KRZESŁA BIUROWE, NP. MARTELA KILTA LUB RÓWNOWAŻNY
- DWA FOTELE OBROTOWE, NP. MARTELA ONDA LUB RÓWNOWAŻNY
- PRODUCENT: MARTELA LUB RÓWNOWAŻNY,
- DOKŁADNA SPECYFIKACJA WG TABELI D012 PW

(6) PROJEKTOWANA SZAFA W ZABUDOWIE NA WYMIAR:
- DOSTAWA I MONTAŻ SZAFY W ZABUDOWIE Z PŁYT MDF,
- DOKŁADNA SPECYFIKACJA WG TABELI D012 PW

(7) PROJEKTOWANE SZAFKI PRACOWNICZE:
- DOSTAWA I MONTAŻ SZAFEK PRACOWNICZYCH PODWÓJNYCH NA OKRYCIA WIERZCHNIE WRAZ Z ŁAWKĄ DO SIEDZENIA
- 6 SZTUK SZAFEK PODWÓJNYCH, WYMIAR SZAFKI 30x50cm, WYSOKOŚĆ SZAFKI 180cm, WYSOKOŚĆ SZAFKI Z ŁAWKĄ – 220cm

(8) PROJEKTOWANE UMYWALKA NA SZAFCE WRAZ Z OBUDOWĄ PODGRZEWACZA WODY:
- DOSTAWA I MONTAŻ UMYWALKI NA SZAFCE,
- DOSTAWA I MONTAŻ OBUDOWY PRZYGOTOWANEJ NA WYMIAR Z PŁYT MDF PODGRZEWACZA WODY, DOBÓR PODGRZEWACZA WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

(9) PROJEKTOWANA ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNA Z WYPOSAŻENIEM:
- DOSTAWA I MONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ KUCHENNEJ NA WYMIAR WYKONANEJ Z PŁYTY POSTFORMINGOWEJ, FRONTY I COKOŁY Z PŁYT MDF,
- WYPOSAŻENIE: ZLEWOZMYWAK Z BATERIĄ, LODÓWKA, MIKROFALÓWKA
- PRODUCENT: MARTELA LUB RÓWNOWAŻNY,
- DOKŁADNA SPECYFIKACJA WG TABELI D012 PW

(10) PROJEKTOWANE MEBLE KUCHENNE:
- DOSTAWA MEBLI KUCHENNYCH,
- STOLIK + 2 KRZESŁA
- PRODUCENT: MARTELA LUB RÓWNOEWAŻNY,
- DOKŁADNA SPECYFIKACJA WG TABELI D012 PW

(11) PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI:
- DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŁAZIENKI,
- MISKA WC WISZĄCA NA STELAŻU PODTYNKOWYM GEBERIT, NP. KOŁO QUATTRO Z POWŁOKĄ REFLEX LUB RÓWNOWAŻNE
- UMYWALKA WISZĄCA SZERK. 60cm, NP. KOŁO QUATTRO Z POWŁOKĄ REFLEX LUB RÓWNOWAŻNE
- BRODZIK PRYSZNICOWY 80x80cm, NP. KOŁO STANDARD PLUS LUB RÓWNOWAŻNA,
- BATERIA UMYWALKOWA ORAZ PRYSZNICOWA, NP. GROHE LUB RÓWNOWAŻNA,
- UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY,
- LUSTRO NA WYMIAR, KLEJONE NA ŚCIANIE,
- KOSZ NA ŚMIECI,
- PODAJNIK NA RĘCZNIKI ORAZ PODAJNIK NA MYDŁO,
- SZCZOTKA DO WC,
- WIESZAK UBRANIOWY

(12) PROJEKTOWANE GRZEJNIK ŚCIENNY:
- DOSTAWA I MONTAŻ GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO, ŚCIENNEGO,
- NP. FIRMY ADAX, MODEL NEO DO POMIESZCZEŃ SUCHYCH LUB RÓWNOWAŻNY, SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
- NP. FIRMY ADAX, MODEL VPS1004EM W POMIESZCZENIU TOALETY LUB RÓWNOWAŻNY, SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI

(13) PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI:
- DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ SYSTEMU KLIMATYZACJI,
- DOBÓR WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH, MONTAŻ POD STROPEM,
- SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI

(14) PROJEKTOWANA FURTKA STALOWA:
- DOSTAWA I MONTAŻ FURTKI STALOWEJ, OTWIERANEJ DO KĄTA 180°,
- ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY NA KLUCZ,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D005 PW.

(15) PROJEKTOWANY CHODNIK PIESZY Z KOSTKI KAMIENNEJ:
- WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI KAMIENNEJ, GRANITOWEJ 9/11 WRAZ Z PODBUDOWĄ,
- OBRZEŻE KAMIENNE, GRANITOWE,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU NAWIERZCHNI D006.

(16) PROJEKTOWANA RENOWACJA MURU CEGLANEGO, h=216cm:
- ISTNIEJĄCY MUR CEGLANY DO POZOSTAWIENIA I PRZEPROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH W CELU RENOWACJI, NAPRAWY LICA I CZAPY MURU,
- SZCZEGÓŁY PRAC I TECHNOLOGIA WG OPISU TECHNICZNEGO.

(17) PROJEKTOWANA RABATA Z NASADZENIEMI NISKIMI I KWIATAMI:
- WYKONANIE OZDOBNEJ RABATY WG WYTYCZNYCH INWESTORA,
- REKULTYWACJA TRAWNIKA NA CAŁEJ POWIERZCHNI RABATY.

(18) PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA:
- DOSTAWA I MONTAŻ NOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ, PRZESUWNEJ Z PRZECIWWAGĄ WYKONANEJ NA ZAMÓWIENIE, NP. WISNIOWSKI PI 95 6000x2000mm, LUB RÓWNOWAŻNY,
- WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA – KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE 25x25mm,
- NAPĘD AUTOMATYCZNY, PODŁĄCZENIE WG PROJEKTU INST. ELEKTRYCZNYCH,
- SZCZEGÓŁY TECHNICZNE WG RYSUNKU D004 PW.

(19) PROJEKTOWANE OGRODZENIE MUROWANE:
- WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA MUROWANEGO,
- POWIERZCHNIA ZEWNETRZNA Z ODCIŚNIĘTYM WZOREM WG PROJEKTU WARSZTATOWEGO DOSTAWCY SYSTEMU – FIRMY ARTBETON LUB RÓWNOWAŻNEJ,
- WYMIARY OGRODZENIA I FUNDAMENT WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI.

(20) PROJEKTOWANE LITERY PRZESTRZENNE:
- DOSTAWA I MONTAŻ NAPISU ORAZ LOGOTYPU ZOO WROCŁAW Z LITER PRZESTRZENNYCH 3D,
- LITERY Z PLEXI, PODŚWIETLANE WEWNĘTRZNIE DIODAMI LED,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D011 PW.

(21) PROJEKTOWANY PARKING DLA ROWERÓW:
- WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU ŻWIROWEJ NA PODBUDOWIE Z OBRZEŻEM Z KOSTKI GRANITOWEJ,
- SZCZEGÓŁY PODBUDOWY WG RYSUNKU NAWIERZCHNI D006.

(22) PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY:
- DOSTAWA I MONTAŻ STOJAKA NA ROWERY Z RYR KWADRATOWYCH, STALOWYCH,
- 7 SZTUK STOJAKÓW,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D010 PW.

(23) PROJEKTOWANY OPÓR DLA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ:
- WYKONANIE OPORU Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH UŁOŻONYCH NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU RÓWNOLEGLE DO ISTNIEJĄCEGO PARKINGU SAMOCHODOWEGO,

(24) PROJEKTOWANY SŁUPEK DROGOWY:
- DOSTAWA I MONTAŻ SŁUPKA DROGOWEGO IDENTYCZNEGO Z ISTNIEJACYMI,
- FUNDAMENT SYSTEMOWY,
- SŁUPEK STALOWY, MALOWANY PROSZKOWO,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D007 PW.

(25) PROJEKTOWANE OBRZEŻE KAMIENNE WPUSZCZONE W CHODNIK:
- DOSTAWA I MONTAŻ OBRZEŻA KAMIENNEGO GRANITOWEGO WPUSZCZONEGO W CHODNIK NA PODBUDOWIE,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU NAWIERZCHNI D006 PW.

(26) PROJEKTOWANE OBRZEŻE KAMIENNE CHODNIKOWE:
- DOSTAWA I MONTAŻ OBRZEŻA KAMIENNEGO GRANITOWEGO CHODNIKOWEGO,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU NAWIERZCHNI D006 PW.

(27) PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO SŁUPA TELETECHNICZNEGO:
- DOSTAWA I MONTAŻ SŁUPA STALOWEGO NP. FIRMY KWADLUX LUB RÓWNOWAŻNY (KOLOR RAL 7016) DO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH – KAMER SYSTEMU MONITERINGU OCHRONY,
- WYSOKOŚĆ SŁUPA IDENTYCZNA Z ISTNIEJĄCYM – 6,0m, LOKALIZACJA IDENTYCZNA Z ISTNIEJACĄ,
- FUNDAMENT SYSTEMOWY, np. KWADLUX LXF123 40x40x120cm
- SZCZEGÓŁY PRZYŁĄCZENIA WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI.

(28) PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY:
- DOSTAWA I MONTAŻ SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO ALUMINIOWEGO, LAKIEROWANEGO PROSZKOWO, NP. MODEL KWADLUX QM 351 LUB RÓWNOWAŻNY,
- WYSOKOŚĆ 3,50m,
- FUNDAMENT PREFABRYKOWANY SYSTEMOWY,
- ZASILANIE WG PROJEKTU INST. ELEKTRYCZNYCH,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D008 PW.

(29) PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA:
- RURA SPUSTOWA SYSTEMOWA W WARSTWIE OCIEPLENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU, WIELKOŚĆ RURY – ø110mm
- SZCZEGÓŁ WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH I OPISU TECHNICZNEGO.

(30) PROJEKTOWANA RYNNA WRAZ Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ:
- RYNNA STALOWA WRAZ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ DACHU,
- SZCZEGÓŁ WG RYSUNKU PRZEKROJU A005 ORAZ D003.

(31) PROJEKTOWANA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI:
- DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ SYSTEMU KLIMATYZACJI,
- DOBÓR WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH, MONTAŻ NA ELEWACJI,
- SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI.

(32) PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY:
- WYKONANIE KANAŁU WENTYLACYJNEGO W STROPIE,
- WYMIAR POZIOMY 188x188mm,
- NP. FIRMY WIENERBERGER LUB RÓWNOWAŻNY

(33) PROJEKTOWANY KOMIN WENTYLACYJNY:
- KOMIN NAD KANAŁAMI WENTALACYJNYMI,
- MUROWANY, Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ

(34) PROJEKTOWANE ODPOWIETRZENIE PIONU KANALIZACJI:
- SYSTEMOWE ODPOWIETRZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ,
- DOBÓR SYSTEMU WG OPISU.

(35) PROJEKTOWANA ŁAWKA STALOWA Z SIEDZISKIEJ:
- DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI STALOWEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO Z SIEDZISKIEJ DREWNIANYM, SZEROKOŚĆ 200cm,
- PRODUCENT NP. ZIEGLER LUB RÓWNOWAŻNY,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D009 PW.

(36) PROJEKTOWANE LITERY PRZESTRZENNE:
- DOSTAWA I MONTAŻ NAPISU "WEJŚCIE SŁUŻBOWE / SERVICE ENTRANCE" Z LITER PRZESTRZENNYCH 3D,
- LITERY Z PLEXI, PODŚWIETLANE WEWNĘTRZNIE DIODAMI LED,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D011 PW.

(37) PROJEKTOWANY PRÓG ZWALNIAJĄCY Z KOSTKI KAMIENNEJ:
- WYKONANIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11 W ISTNIEJĄCEJ JEZDNI ASFALTOWEJ CELEM ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚCI REWIZJI PROJEKTOWANYCH TRAS KABLOWYCH.

(38) PROJEKTOWANE LAMPA OŚWIETLENIA:
- DOSTAWA I MONTAŻ OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO ZASILANIA, NP. ACHILLE 190 FIRMY PXF LUB RÓWNOWAŻNA,
- OPRAWA MONTOWANA W ZIEMI OŚWIETLAJĄCA ISTNIEJĄCE DRZEWO,
- SZCZEGÓŁY ZASILANIA WG PROJEKTU INST. ELEKTRYCZNYCH.

(39) PROJEKTOWANA GAŚNICA PROSZKOWA:
- DOSTAWA I MONTAŻ GAŚNICY NA ŚCIANIE,
- DOBÓR WG OPISU TECHNICZNEGO.

(40) PROJEKTOWANE TABLICZKI EWAKUACYJNE:
- DOSTAWA I MONTAŻ PONAD DRZWIAMI TABLICZEK INFORMACYJNYCH EWAKUACJI

STROPY

oznaczenie	rodzaj warstwy	grubość [cm]
p1	płyty STYROFOAM ROOFMATE LG lub równowarte, polistyren ekstrudowany układany luzem z przylegającymi krawędziami wg wytycznych dostawcy systemu	20,00
	izolacja przeciwwilgociowa polimerowo-bitumiczna - np. STYROFOAM lub równowarta	-,--
	stybrobeton - warstwa spadkowa	1,00 - 7,50
	płyta stropowa żelbetowa	20,00
p2	polistyren ekstrudowany układany mijankowo - np. STYROFOAM ROOFMATE SL-A lub równowarty	7,00
	klej na siatce	-,--
	podsufitka z ARTBETON lub równowarty	2,00-3,00
	razem:	-,--
p2	płyty STYROFOAM ROOFMATE LG lub równowarte, polistyren ekstrudowany układany luzem z przylegającymi krawędziami wg wytycznych dostawcy systemu	20,00
	izolacja przeciwwilgociowa polimerowo-bitumiczna - np. STYROFOAM lub równowarta	-,--
	stybrobeton - warstwa spadkowa	1,00 - 7,50
	płyta stropowa żelbetowa	20,00
	tynk cementowo-wapienny, np. BAUMIT MPI25 lub równowarty	1,00
	razem:	-,--

PODŁOGI

oznaczenie	rodzaj warstwy	grubość [cm]
p3	posadzka z wycieraczki (maty żeberkowej) o dużej odporności na ścieranie, np. emco ATTACHE RS lub rownoważnej,	
	warstwy montażowe wg zaleceń producenta	3,00
	warstwa wyrównawcza	5,00
	styropian 0,040W/m*K	12,00
	izolacja przeciwwilgociowa	1,00
	płyta betonowa zbrojona siatką górą i dołem	15,00
	folia budowlana	1,00
	beton chudy podkładowy	10,00
	podsypka żwirowa pospółka, zagęszczona do ID-0,6	30,00
	razem:	87,00
p4	posadzka z płytek gres układanych na kleju, np. Paradyż Intero Grafil lub rownoważne	3,00
	warstwa wyrównawcza	5,00
	styropian 0,040W/m*K	12,00
	izolacja przeciwwilgociowa	1,00
	płyta betonowa zbrojona siatką górą i dołem	15,00
	folia budowlana	1,00
	beton chudy podkładowy	10,00
	podsypka żwirowa pospółka, zagęszczona do ID-0,6	30,00
	razem:	87,00

ŚCIANY

oznaczenie	rodzaj warstwy	grubość [cm]
sc1	elewacja z ARTBETON lub równowarty	2,00-3,00
	klej na siatce	1,00
	styropian - lambda 0,033	15,00
	ściana z bloczków SILKA lub równowarty	24,00
	płytki ceramiczne na kleju do pełnej wysokości ściany, kolor biały, np Paradyż Bellicita Bianco lub równowarzne	1,00
	razem:	43,00-44,00
sc2	płytki ceramiczne na kleju do pełnej wysokości ściany, kolor biały, np Paradyż Bellicita Bianco lub równowarzne	1,00
	ścianka działowa w systemie RIGIPS 3.40.05 lub równowarnym na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową wodoszczelną i wodoodporna (zielona) HYDRO H2 RIGIPS gr. 12,5 mm	12,50
	razem:	13,50
sc3	płytki ceramiczne na kleju do pełnej wysokości ściany, kolor biały, np Paradyż Bellicita Bianco lub równowarzne	1,00
	ścianka działowa w systemie RIGIPS 3.40.05 lub równowarnym na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową wodoszczelną i wodoodporna (zielona) HYDRO H2 RIGIPS gr. 12,5 mm	12,50
	płytki ceramiczne na kleju do pełnej wysokości ściany, kolor biały, np Paradyż Bellicita Bianco lub równowarzne	1,00
	razem:	14,50
sc4	mozaikowa wyprawa tynkarska np. BOLIX TM lub równowarzny	2,00
	podkład tynkarski	0,50
	2x warstwa siatki tynkarskiej	1,00
	styropian XPS STYROFOAM lub równowarzny	10,00
	izolacja np. w systemie BOTAZIT lub równowarznym	0,50
	ściana fundamentowa	24,00
	razem:	28,00





UWAGI:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia rysunków warsztatowych, montażowych i zabezpieczających do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót i nie stanowi podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.
2. Niniejszy projekt wykonawczy architektury należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z warunkami w niej zawartymi.
3. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione w chochy jednym dokumencie stanowiącym część dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawce jest zobowiązany je wykonać a rozbieżności nie stanowią podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.
4. Projektant nie wyklucza możliwości wystąpienia infrastruktury technicznej nie naniesionej na mapie zasadniczej. W związku z powyższym należy zachować szczególna ostrożność przy robotach ziemnych i fundamentowych. Dodatkowo zaleca się wykonanie wstępnych sondażowych wykopów ręcznie w pobliżu infrastruktury technicznej.
5. Projekt wykonawczy architektury należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisem technicznym, a wszelkie brakujące informacje wymiarowe i ilościowe należy uzyskać z podkładów elektronicznych dokumentacji.
6. Wszelkie zmiany zaproponowane przez wykonawcę muszą posiadać pisemną akceptację projektanta.
7. Przedstawione w projekcie materiały i urządzenia traktowane są jako przykładowe i istnieje możliwość ich zamiany na inne o niezgorszych parametrach technicznych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt prac zabezpieczających i napraw wynikających z uszkodzeń istniejącej substancji budowlanej i infrastruktury technicznej.
9. Roboty należy prowadzić z zachowanie obwiązujących przepisów BHP mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, a tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia i umocnienia na koszt wykonawcy.
10. W przypadku zastosowania przez wykonawcę produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z projektantem, inspektorem nadzoru.
11. Za wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji bez wiedzy i zgody projektanta, pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca. Niezgodności te nie stanowią podstaw do roszczeń w stosunku do projektanta.
12. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy, zainstalowania i montażu wszystkich wskazanych w dokumentacji urządzeń.

LEGENDA - ARCHITEKTURA:

- GRANICA DZIAŁKI NR 1 ORAZ NR 2/2
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY I STROPY ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA I PRZEBUDOWY
- (...) OZNACZENIA SZCZEGÓŁOWE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należe sprowdzić na budowie.

2. Wszystkie prace należy wykonywać pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.

Inwestor / Client: ZOO Wrocław Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

Projektant/Executive architect: CREOPROJECT, ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław, tel. 605167614, tel+fax (071) 7181618

Temat/Subject: Przebudowa, rozbudowa i remont portierni (wejścia służbowego) na terenie Spółki ZOO Wrocław wraz z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

Architektura/Architecture Projektował/Designers: Bartosz Żmuda	15/DB/DOŚ, 140/DOŚ/05
Sprawdził / Verified by: Maciej Roman Łubocki	103/94/UW
Konstrukcja Projektował/Designers: Radosław Tatko	130/DOŚ/04
Sprawdził / Verified by: Tomasz Wałczak	63/DOŚ/06
Instalacje elektryczne Projektował/Designers: Alina Faliszewska	220/92/UW
Sprawdził / Verified by: Barbara Majchrzak	98/88/UW
Instalacje sanitarne Projektował/Designers: Henryka Biś	275/81/WBPP
Sprawdził / Verified by: Jan Podwórny	319/98/UW

Projekt / Project: PRZEKRÓJ A-A

Data / Date: 05.2015; Skala/Scale: 1:50

Przeznaczenie/Purpose: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża / Field	Numer rysunku / Drawing Number	Rewizja / Revision
ARCHITEKTURA, INSTALEKTRYCZNE, INST., SANITARNE, KONSTRUKCJA	A004	-