
do ZK
(złącza kontrolnego)
1.09-b przygot. paź/magazyn 6.80 3.68m gres techniczny
1.08 pom. hodowlane 27.78 3.68m gres techniczny
1.07 pom. hodowlane 18.88 3.68m m. dezynfekcyjna
1.06 klatki wewnętrzne 85.87
1.05 korytarz techniczny 28.52 gres techniczny
1.04 zaplecze / komunikacja 10.32 k. naturalny/kora
1.03 woliera 1 87.23 k. naturalny/kora
1.02 edukacja(inkubacja) 8.86 kamień naturalny
1.01 wiatrołap 13.02 kamień naturalny
1.22 komunikacja/ platf. d. niep. 8.73 3.68m kamień naturalny
1.10 szatnia męska 8.05 gres techniczny
1.11 węzeł sanitarny 6.15 3.68m gres techniczny
1.12 pom. socjalne 7.58 3.68m gres techniczny
1.13 szatnia damska 4.05 3.68m gres techniczny
1.09-e pom. przygotow. pożyw. 23.00 gres techniczny
1.23 komunikacja 7.22 3.68m gres techniczny
1.24 komunikacja 6.05 gres techniczny
1.14 klatki wewnętrzne 85.87
1.15 woliera 2 28.38/43
1.16 pom. tech. uzdat. wody 14.54 gres techniczny
1.17 woliera 3 - z oczkiem wod. 83.18 Kam. nat./Kora
1.18 korytarz techniczny 28.52
1.19 28szt. z klatkami adaptac. 10.32
1.20 kom. zwiedzających 258.36 kamień naturalny
1.21 woliera 4 87.23
KLATKI HODOWLANE
KURYTYNY POWIETRZNE
KLATKI
DRZWI WYPEŁNIENIE LUSTRO WENECKIE
drzwi przesuwne do woliery
WOLIERA
tafla szklana h=4 m
odwodnienie liniowe - szczelinowe
wylaz techniczny Hp=425CM
DRABINA TECHNICZNA Z POMOSTEM STALOWYM
WODOSPAD TAFLA
wylaz techniczny Hp=425CM
OCZKO WODNE
zraszacze - instalacja pod świetlikiem
tablica edukacyjna drzwi przesuwne
siatka h=4 m
ławki
istniejąca fontanna do remontu konserwatorskiego
PRZESZKLONA WITRYNA Z DRZWIAMI - kwaterowy dwuskrzydłowy
drzwi obsł. tech.
drzwi istniejące
Wpoz.
TWC
LqY 25mm2
ŻYWOPŁOT MASKUJĄCY ŚCIANĘ WĘZŁA CIEPLNEGO (bukszpan / cis pospolity)
żywopłot maskujący ścianę węzła cieplnego (bukszpan / cis pospolity) na ścianie zewnętrznej murowanej - pnącze bluszczu?
zejście techniczne do węzła cieplnego
RzDt110 (z wyczystką)
RzDt110 (na lewo)
ZADASZENIE DO LIKWIDACJI LUB REMONTU
ŻELBET GRUBOŚCI 20cm
ŻELBET GRUBOŚCI 25cm
ŻELBET GRUBOŚCI 30cm
ODGAŁĘZIENIE RUROWE SPUSTOWE Z NAD DACHEM KORYTARZA TECHNICZNEGO
ODGAŁĘZIENIE RUROWE SPUSTOWE Z NAD DACHEM KORYTARZA TECHNICZNEGO
-0.60
-0.80
-6%
+0.00
-0.05
-0.15
-0.20
-0.30
-0.60
-0.80
-0.90
-1.00
-1.20
-1.50
-1.70
-1.80
-2.00
-2.20
-2.50
-2.70
-2.80
-3.00
-3.20
-3.50
-3.70
-3.80
-4.00
-4.20
-4.50
-4.70
-4.80
-5.00
-5.20
-5.50
-5.70
-5.80
-6.00
-6.20
-6.50
-6.70
-6.80
-7.00
-7.20
-7.50
-7.70
-7.80
-8.00
-8.20
-8.50
-8.70
-8.80